

PANEL LUXEN LNSF-330P POLICRISTALINO



Información general



ISO 9001:2008 E ISO 14001, Sistema de gestión



IEC 61215 Y IEC61730, Calidad estándar



0-5 W, clasificación de potencia positiva



Rendimiento estable bajo condiciones de poca luz



Carga de viento hasta 3800 Pa, carga de nieve hasta 5400 Pa



Prueba de corrosión de niebla salina y amoníaco

12
AÑOS

GARANTÍA DE
PRODUCTO

25
AÑOS

GARANTÍA EN
ENERGÍA

MODELO	LNSF-330P
Potencia máxima (Pmax)	330 Wp
Voltaje de Circuito Abierto (Voc)	47.70V
Corriente de cortocircuito (Isc)	9.47A
Voltaje de Maxima Potencia (Vmpp)	37.1V
Corriente de Maxima Potencia (Impp)	8.89A
Eficiencia del Módulo (%)	17.01 %
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40°C ~+85°C
Voltaje máximo del Sistema	1500VDC (IEC) / 600 VDC (UL)
Valores máximos recomendados de los fusibles	15 A
Tolerancia de potencia nominal (%)	0/+5 W
Coeficiente de Temperatura de PMAX	-0.40%/°C
Coeficiente de temperatura de VOC	-0.31%/°C
Coeficiente de temperatura de ISC	0.05%/°C
Temperatura operacional nominal de la celda	45±2°C

PANEL LUXEN LNSF-330P POLICRISTALINO

Tipo de celdas	Policristalino (156x156mm)
Número de celdas	72 (6 x 12)
Dimensiones	1956x992x40 mm
Peso	23 kg
Vidrio	3,2 mm vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de control	Clase IP65/IP67 (3 diodos bypass)
Cables de salida	TÜV (2pfg 1169:2007) UL 4703, 4.0 mm

